


BOLMAR

Mod. MCA



MOD. MCA MIT VERSCHIEBBARER BASIS

Anzahl an Shutthalde	1 Ø 400
Filterfläche	1,2 mq
Leistung KW (HP)	0,37 (0,50)
Motor	einphasig dreiphasig
Lauftrad mit 8 Schaufeln	aus Schweißstahl
Schalter	*****
Ansaug Öffnung Ø	mm 100
Luftmenge max m3h	1200
höchste erhobene Geräuschentwicklung	Liv. Eq. dB(A) 78.0
Montiert cm	79 x 47 x 175h
Verpackungs abmessungen cm	49 x 42 x 81
Gewicht kg	25



BOLMAR

Mod. MCA



MOD. MCA FESTANLAGE

Anzahl an Shutthalde	1 Ø 400
Filterfläche	1,2 mq
Leistung KW (HP)	0,37 (0,50)
Motor	einphasig dreiphasig
Lauftrad mit 8 Schaufeln	aus Schweißstahl
Schalter	*****
Ansaug Öffn-ung Ø	mm 100
Luftmenge max m3h	1200
höchste erhobene Geräusentwicklung	Liv. Eq. dB(A) 78.0
Montiert cm	79 x 47 x 175h
Verpackungs abmessungen cm	49 x 42 x 81
Gewicht kg	20